

# COLORAMA ACOUSTIC MULTICOLOUR

- Eksklusiivinen Colorama Trevira CS kangas kudottu akustisella ja multiväri langalla saadakseen tekstuuria ja värivivahteita
- Kankaan strukturista huolimatta erinomainen akustinen ominaisuus
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifioitu, ei sisällä haitallisia aineita
- Pestävä 60° asti

## SOVELLUKSET



## KANGAS TIEDOT

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Läpikuultava                             |
|  | 92% polyesteri Trevira CS, 8% polyesteri |
|  | 140 g/m <sup>2</sup>                     |
|  | 0.40 mm                                  |
|   | 325 cm                                   |
|  | 330 cm                                   |
|  | 330 cm                                   |

## PESUOHJEET

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | -1%                                                                                 | -2%                                                                                 | -0.5%                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|   |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                     | -1%                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|   |  |  |  |  |  |                                                                                     |

## TEKNISET OMINAISUUDET

|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | 6                            |
|  | Alpha-w = 0.45 / 0.65        |
|  | Palosuojattu                 |
|  | Soveltuu kosteisiin tiloihin |
|  | Sopii Wave:lle               |
|  | Oeko-Tex                     |

## PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

Class 1 (EN 13773)  
B1 (DIN 4102-1)  
M1 (NF P 92-503/5/7)  
Type B (BS 5867-2)



## Colorama Acoustic Multicolour

### OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ( $\pm 5\%$ , DIN EN 410)

| Väri       | $T_V$ | $T_S$ | $R_S$ | $A_S$ | $T_{UV}$ | $F_C$ | $g_{tot}$ |
|------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-----------|
| <b>111</b> | 44.1  | 43.5  | 51.6  | 4.9   | 15.3     | 0.62  | 0.45      |
| <b>131</b> | 37.8  | 38.2  | 42.0  | 19.8  | 11.2     | 0.68  | 0.49      |
| <b>161</b> | 33.9  | 34.1  | 37.4  | 28.5  | 9.3      | 0.71  | 0.51      |
| <b>181</b> | 31.0  | 30.8  | 29.2  | 40.0  | 7.6      | 0.76  | 0.55      |
| <b>211</b> | 43.4  | 43.3  | 48.9  | 7.8   | 14.0     | 0.64  | 0.46      |
| <b>261</b> | 34.5  | 34.4  | 34.6  | 31.0  | 9.2      | 0.73  | 0.52      |
| <b>431</b> | 34.8  | 38.1  | 41.1  | 20.8  | 9.1      | 0.69  | 0.49      |
| <b>461</b> | 32.1  | 36.3  | 38.7  | 25.0  | 7.0      | 0.70  | 0.50      |

$T_V$  Visible light transmission

$R_S$  Solar reflectance

$T_{UV}$  UV transmission

$g_{tot}$  Total g-value

$T_S$  Solar transmission

$A_S$  Solar absorbance

$F_C$  Shading factor

$F_C + g_{tot}$ : Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 /  $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ , DIN EN 13363-1

## Colorama Acoustic Multicolour




111



131



161



181



211



261



431



461

Näytetyt värit eivät ole sitovia