MULTI SHADOW

- Trevira CS dimout kangas vakaalla rakenteella. Hienostunut vähän kiiltävä kangas
- Soveltuu erinomaisesti digi printtaukseen
- Sertifioitu Oeko-Tex® Standard 100, ei sisällä haitallisia aineita



SOVELLUKSET

KANGAS TIEDOT

Dimout	
Polyesteri Trevira CS	
170 g/m²	
0.35 mm	
max.	235 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm	

TEKNISET OMINAISUUDET

6-7	
Palosuojattu	
Soveltuu kosteisiin tiloihin	
Digitaalinen tulostus	
Oeko-Tex	
Laserleikkaus	
Erikoisvärit 500 m	

PESUOHJEET

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

B-s1,d0 (EN 13501-1)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type C (BS 5867-2)
NFPA 701

OEKO TEX® STANDARD 100 S08-0170 Hohenstein HTTI

Lisätietoja
silentgliss.com

Multi Shadow

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET (± 5 %, DIN EN 410)


Väri	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
07	24.0	29.0	52.0	19.0	15.0	0.61	0.44
09	22.0	29.0	52.0	19.0	11.0	0.61	0.44
10	37.0	37.0	61.0	2.0	36.0	0.56	0.40
11	4.0	22.0	41.0	37.0	6.0	0.67	0.49
16	8.0	24.0	41.0	35.0	9.0	0.58	0.44
17	18.0	25.0	46.0	29.0	3.0	0.65	0.47
21	3.0	21.0	34.0	45.0	3.0	0.72	0.52
25	13.0	25.0	46.0	29.0	8.0	0.65	0.46
26	1.0	18.0	33.0	49.0	1.0	0.73	0.51
28	36.0	35.0	59.0	6.0	21.0	0.58	0.41
33	0.5	17.0	29.0	54.0	0.10	0.75	0.53
34	3.0	20.0	36.0	44.0	2.0	0.71	0.50
35	1.0	18.0	31.0	51.0	1.0	0.74	0.52


T_V Visible light transmission
R_S Solar reflectance
T_{UV} UV transmission
g_{tot} Total g-value
T_S Solar transmission
A_S Solar absorption
F_C Shading factor

Fc + gtot: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

28.03.2024

Multi Shadow


07


09


10


11


16


17



21


25


26

28


33


34


35

Näytetyt värit eivät ole sitovia