

OSCURANTE

- Sileää dimout kangas, molemmin puolin saman värinen yhtenäisen ulkonäön takia
- Sertifioitu Oeko-Tex® Standard 100, ei sisällä haitallisia aineita
- Pestävä 72°asti
- Todistetut akustiset ominaisuudet

SOVELLUKSET



KANGAS TIEDOT

	Dimout
	Polyesteri
	250 g/m ²
	0.45 mm
	295 cm
	300 cm

PESUOHJEET



TEKNISET OMINAISUUDET

	5-6
	Alpha-w = 0.60
	Palosuojattu
	Soveltuu kosteisiin tiloihin
	Sopii Wave:lle
	Oeko-Tex
	Erikoisvärit 200 m

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
Type B (BS 5867-2)



Oscurante

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	T_v	T_s	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
328	0.2	0.3	56.8	42.9	0.56	0.40
331	0.0	0.2	45.4	54.4	0.63	0.45
334	0.1	0.2	54.1	45.7	0.57	0.41
337	0.0	0.3	31.5	68.2	0.72	0.52
338	0.0	0.2	28.1	71.7	0.74	0.53
339	0.0	0.2	33.1	66.7	0.71	0.51
340	0.0	0.2	40.5	59.3	0.61	0.48
343	0.0	0.2	32.3	67.5	0.71	0.51
344	0.0	0.2	31.6	68.2	0.72	0.52
752	0.0	0.2	41.9	57.9	0.65	0.47
756	0.0	0.2	47.7	52.1	0.62	0.44
757	0.0	0.2	37.4	62.4	0.68	0.49

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

F_c Shading factor

T_s Solar transmission

A_s Solar absorption

g_{tot} Total g-value

$F_c + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Oscurante

328



331



334



337



338



339



340



343



344



752



756



757

Näytetyt värit eivät ole sitovia