

PUMA

- Tukeva pimennyskangas, luotettavalla ripustusominaisuudella
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifiotu, ei sisällä haitallisia aineita
- Vähäpäästöisten tuotteiden Greenguard® Sertifikaatti

SOVELLUKSET



Ei sovellu: SG 4905,
SG 4900, SG 4907

KANGAS TIEDOT



Blackout



25 % lasikuitua, 75 % PVC-pinnoitettu



407 / 530 g/m²



0.30 / 0.38 mm



239 / 295 cm



244 cm, 300 cm

TEKNISET OMINAISUUDET



6



Palosuojattu



Soveltuu kosteisiin tiloihin



Digitaalinen tulostus



Oeko-Tex, Greenguard



Erikoisvärit 1'500 m



Hitsattavat

PESUOHJEET



PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

Class 1 (CSE RF)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)



Puma

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
900	56.0	44.0	0.56	0.40
909	22.0	78.0	0.78	0.56
930	5.0	95.0	0.89	0.64
933	45.0	55.0	0.63	0.45
934	60.0	40.0	0.54	0.39


R_s Solar reflectance

A_s Solar absorption


F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value


$F_c + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1



900



909



930



933



934

Näytetyt värit eivät ole sitovia