

SOMNIA

- Pimentävä kangas, hienostuneella strukturilla
- Oeko-Tex® Standard 100 Sertifiotu, ei sisällä haitallisia aineita

SOVELLUKSET



KANGAS TIEDOT



Blackout



Polyesteri-akryyliyällysteinen



445 g/m²



0.70 mm



275 cm



280 cm

PESUOHJEET



-1.5%



-0.75%



ilitä vain etupuolelta!

TEKNISET OMINAISUUDET



4-5



Palosuojattu



Kangas käännettävä



Oeko-Tex



Erikoisvärit 1'000 m

PALOTURVALLISUUSLUOKITUS

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 8456)

NFPA 701

Type B (BS 5867-2)



Somnia

OPTISET JA AURINKOKERTOIMET ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Väri	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	66.2	33.8	0.50	0.36
2	66.2	33.8	0.50	0.36
3	66.2	33.8	0.50	0.36
4	66.2	33.8	0.50	0.36
10	70.4	29.6	0.47	0.34
12	70.4	29.6	0.47	0.34
13	70.4	29.6	0.47	0.34
15	70.4	29.6	0.47	0.34
16	70.4	29.6	0.47	0.34
18	62.6	37.4	0.52	0.37
20	62.6	37.4	0.52	0.37
21	62.6	37.4	0.52	0.37
22	70.4	29.6	0.47	0.34
23	66.2	33.8	0.50	0.36
24	62.6	37.4	0.52	0.37

R_s Solar reflectance


A_s Solar absorption

F_c Shading factor


g_{tot} Total g-value

$F_c + g_{tot}$: Lasin avulla laskettu arvo: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Somnia




1




2




3




4




10




12



13



15




16




18




20



21



22



23



24

Näytetyt värit eivät ole sitovia